

Proyector de gama alta

PJ WU6181N  
PJ WX6181N  
PJ X6181N

**RICOH**  
imagine. change.



Contraste

Interfaz  
intuitiva

Alta  
luminosidad

Conexión  
HDMI

Control  
remoto

Zoom 1.3

# Excepcional calidad de proyección para espacios grandes

Estos proyectores de alta gama ofrecen una excelente relación de contraste de 6000:1 y una calidad de imagen y luminosidad excepcionales con cualquier tipo de iluminación para proyectar contenido multimedia en anfiteatros, aulas y salas de conferencias. Estos 3 modelos ofrecen diferentes tipos de resolución, entre los que encontramos la WUXGA, ideal para públicos a partir de 10 hasta 100 personas. Su manejo es intuitivo y con el mando a distancia es aun más cómodo. Disponen de un abanico de opciones de conectividad entre las cuales está Wi-Fi LAN opcional.

- Resoluciones XGA, WXGA y WUXGA para satisfacer sus necesidades
- El 'Modo vertical' es compatible con video mappings y cartelería digital
- 6 lentes intercambiables entre las que está la lente con zoom 1.3 para una mayor variedad de opciones
- Configure el LAN y podrá encender y apagar el proyector a distancia
- 2 conexiones HDMI entre otras opciones de conectividad



# Excelente resolución de imagen

## Una proyección potente con un abanico de resoluciones

Con una potente salida de 483W y tres resoluciones disponibles (XGA, WXGA y WUXGA), los proyectores Ricoh se adaptan perfectamente a sus necesidades para públicos de entre 10 y 100 personas. La potencia y luminosidad de las imágenes le permite proyectar presentaciones en pantallas de hasta 500 pulgadas. La corrección trapezoidal elimina la distorsión incluso proyectando en superficies curvas e irregulares.



## Contraste y luminosidad sorprendentes

La salida de 6200/6700/7200 lúmenes proporciona una alta luminosidad y colores vivos incluso para proyecciones en espacios grandes como salas de conferencia, galerías de arte y anfiteatros. El brillo de la imagen sumado a una gran relación de contraste de 6000:1 hace agradables a la vista incluso los visionados de larga duración. El proyector PJ WU6181N proporciona la resolución de imagen WUXGA más reciente de 1920x1200 píxeles.

## Opciones de conectividad que responden a sus necesidades

Incluyen 2 conexiones HDMI para que pueda proyectar imágenes de alta calidad e incluso los contenidos 3D más recientes (se requieren las gafas 3D opcionales). Y un puerto USB para que pueda proyectar presentaciones sin necesidad de ordenador. La conexión LAN permite la entrada remota de dispositivos, mientras que la conexión LAN Wi-Fi elimina la necesidad de cable de red. El manejo con mando a distancia simplifica la proyección de presentaciones.



## Soluciones de proyección flexibles

El modo vertical facilita la proyección de señalizaciones digitales, ideal para eventos y comercios. El modo vertical proporciona una mayor flexibilidad para proyección de video mappings en diferentes tipos de superficies y así crear presentaciones impactantes. 6 lentes intercambiables que incluyen una lente con zoom de 1.3 que le permiten diferentes posiciones de instalación con relación a la pantalla.

# PJ WU6181N/PJ WX6181N/PJ X6181N

## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

### GENERAL

Sistema de proyección:	LCD
Resolución:	PJ WU6181N: 1.920 x 1.200 PJ WX6181N: 1.280 x 800 PJ X6181N: 1.024 x 768
Pantalla:	PJ WU6181N: 0,76 pulgadas PJ WX6181N: 0,76 pulgadas PJ X6181N: 0,79 pulgadas
Brillo:	PJ WU6181N: 6.200 lúmenes PJ WX6181N: 6.700 lúmenes PJ X6181N: 7.200 lúmenes
Relación de contraste:	6.000:1
Lámpara:	Lámpara de mercurio
Duración de la lámpara:	Estándar: 3.000 horas (350 W) Eco: 4.000 horas (264 W)
Señales compatibles con RGB (analógica, digital):	PJ WU6181N: WUXGA PJ WX6181N: WXGA PJ X6181N: XGA
Enfoque:	Manual
Interfaz (todos los modelos):	HDMI x2, HDMI(1.4) x 1, D-SUB15 x 1, 5BNC x 1, VIDEO: BNC R Share , S-VIDEO: BNC G/B Share , HDMI x 2, Display Port x 1 , Mini Jack x 2
Interfaz:	USB (Type-A x 1 (USB 2.0 Alta velocidad)), LAN con cable (RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)), LAN inalámbrica (Conformidad con IEEE 802.11a/b/g/n)
Funciones principales:	Mute (en blanco), Congelar imagen, Cambiar tamaño (Ampliar), Temporizador encendido/apagado, Controlador de ratón, Cambio de lentes, Barra de seguridad, Ventilación: trasera, Iris, Visor de archivos, Proyección LAN: con cable/sin cable, Corrección del color del fondo, Corrección del color, Posición de la imagen, Patrón de prueba, Seguridad: contraseña, memoria USB, Recepción remota: frontal/trasera, Inclinación de la base: 4 grados, Apagado directo, Encendido auto, Inicio rápido, Apagado rápido, Modo de altitud elevada
Altavoz integrado:	10 W mono
Dimensiones (An x Pr x Al):	499 x 359 x 142 mm
Peso:	8,4 kg
Fuente de energía:	100 - 240 V, 50/60 Hz

### MEDIO AMBIENTE

Consumo de energía:	Potencia en modo operativo: 483 W (100-130 V)/460 W (200-240 V) Temporizador ahorro energía: 377 W (100-130 V)/362 W (200-240 V) Modo en espera: 0,11 W (100-130 V)/0,16 W (200-240 V)
Nivel de ruido:	Estándar: 39 dB Eco Mode: 33 dB

### ACCESORIOS

Guía de instalación e Instrucciones de seguridad, Cable RGB, Cable de alimentación, CD-ROM y manual, control remoto

### OPCIONES

Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n)

### CONSUMIBLES

Lámpara de repuesto Tipo 21  
Lentes de repuesto Tipo 1/2/3/4/8

*Para más información sobre la disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local Ricoh.*

Certificación ISO9001, certificación ISO14001, certificación ISO27001

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)